

Technisches Datenblatt

Druckdatum: 18.09.2012

Artikel-Bezeichnung

Artikel-Nr.

Hohlraumvers-Versiegelung 600 ml
transparent plus L264
Hohlraum-Versiegelung 1 l
transparent plus L264

6620 6094

6620 6095

Hohlraumversiegelung transparent plus ist ein temporäres Korrosionsschutzmittel für metallische Oberflächen (Metallkleinteile) sowie zur Kfz-Hohlraumkonservierung.

Eigenschaften:

Hohlraumversiegelung transparent plus enthält ein Lösungsmittel. Nach Verdunstung des Lösungsmittels wird ein dünner, grifffester Film auf den Oberflächen gebildet. Zur leichten Verarbeitung bzw. Aufbringung hochviskos eingestellt. Bei ordnungsgemäßer Anwendung werden die konservierten Flächen zuverlässig vor Korrosion geschützt.

- gute Haftung auf metallischen Oberflächen
- optimaler Korrosionsschutz

Verarbeitungshinweise:

Hohlraumversiegelung transparent plus kann auch bei Normaltemperatur durch Sprühen, Tauchen oder Streichen auf gereinigte Metalloberflächen aufgebracht werden. Eine günstige Verarbeitungstemperatur ist ca. 20°C. die Ausbildung des Konservierungsstoff-Filmes erfolgt bei ausreichender Luftbewegung nach 2 – 8 Stunden.

Lagerung:

Im geschlossenen Originalgebinde bei max. 30°C, mind. 2 Jahre.
Bei Lagerung <+10°C vor dem Einsatz auf 30°C erwärmen und homogenisieren.

Kenndaten

Dichte (15°C)	DIN 51757	0,82 g/cm ³
Flammpunkt	DIN EN 22719	ca. 40°C
Viskosität (Auslaufbecher Düse 4/25°C)	DIN 53211	ca. 20 s
Brechpunkt nach Fraaß (75 g/m ²), (Festmasse)	DIN EN 12593	< -30 °C
Tropfpunkt (Ubbelohde), (Festmasse)	DIN 51801, Teil 2	> 80 °C

Hinweis: Die von uns verarbeiteten Rohstoffe und Fertigprodukte unterliegen strengsten Qualitätskontrollen. Die Angaben gelten für den Normalfall und wurden nach bestem Wissen ermittelt. Es gelten unsere AGB.

Die hierin enthaltenen Informationen beruhen auf den zum Erstellungszeitpunkt dieses Datenblattes (siehe Druckdatum) verfügbaren Daten, die nach Ansicht von Theo Förch GmbH & Co. KG als zuverlässig angesehen werden. Eine ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung für die Richtigkeit dieser Daten wird jedoch nicht übernommen. Theo Förch GmbH & Co. KG übernimmt ebenfalls keine Verantwortung hinsichtlich der Verwendung dieser Daten oder der erwähnten Produkte, Verfahren oder Geräte. Sie selbst müssen entscheiden, ob die Produkte für den von Ihnen geplanten Einsatz, für den Schutz der Umwelt sowie der Gesundheit und Sicherheit Ihrer Mitarbeiter und den Verwendern dieses Materials geeignet und vollständig sind. Sofern wir nicht spezifische Eigenschaften und Eignungen der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, wenngleich sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Sie befreit den Käufer auch nicht von seiner eigenen Prüfung, erforderlichenfalls durch Probeverarbeitung.

Wir empfehlen dringend, daß jeder Druckentwurf, der zur Erstellung von Etiketten, bedruckten Dosen oder Ähnlichem führen soll, an Theo Förch GmbH & Co. KG zur Überprüfung und endgültigen Freigabe zugestellt wird. Diese Produktinformation ersetzt jede Information zu dem gleichlautenden Produkt, welche vor dem oben ausgewiesenen Erstellungsdatum der obigen Produktinformation ausgestellt wurde.