

Leistungserklärung

LE/DoP-Nr. 68809290_79952_0915

1. Kenncode des Produkttyps: Dichtkleber MS-P transparent
2. Ident.-Nr.: 6880 9 290, 6888 9 290
3. Verwendungszweck: Fugendichtstoffe für Fassadenelemente zur Anwendung im Innenbereich
4. Hersteller: Theo Förch GmbH & Co. KG
Theo-Förch-Strasse 11-15
74196 Neuenstadt
5. Bevollmächtigter: ./.
6. System zur Bewertung der Leistungsbeständigkeit: System 4
System 3 für das Brandverhalten
7. Harmonisierte Norm: EN 15651-1: F – INT
8. Notifizierte Stelle: **SKZ – TeConA GmbH, NB 1213**
9. Wesentliche Merkmale:

Fugendichtstoffe für
Fassadenelemente

Wesentliches Merkmal	Leistung	Harmonisierte techn. Spezifikation
Brandverhalten	Klasse E	EN 15651-1: 2012
Freisetzung von gesundheits- und/oder umweltgefährdenden Chemikalien	NPD(*)	
Wasser- und Luftdichtheit		
Standvermögen	≤ 3 mm	
Volumenverlust	≤ 45 %	
Zugverhalten: Bruchdehnung bei 23°C	≥ 25 %	
Dauerhaftigkeit	bestanden	

Konditionierung: Verfahren B (nach ISO 8340)
Trägermaterial: Glas (ohne Primer)

(*) Siehe Sicherheitsdatenblatt


NPD: No Performance Determined / keine Leistung festgelegt

Leistungserklärung


LE/DoP-Nr. 68809290_79952_0915

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9.

Verantwortlich für die Erstellung der Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "H. Thrun", written over a horizontal line.

Holger Thrun
(Konzerngeschäftsführer)

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Bernd Stumpf", written over a horizontal line.

ppa. Bernd Stumpf
(Geschäftsbereichsleitung Einkauf/Produktmanagement)

Neuenstadt, den 03.09.2015