

Nachhaltigkeitsdatenblatt

Druckdatum: 25/07/2024

Artikel-Bezeichnung | Artikel-Nr.

Sanitärsilikon, acetat hochviskos, farbig | 6820 310 1, 6820 310 2, 6820 310 3, 6820 310 4, 6820 310 5, 6820 310 6, 6820 310 7,

Produktbeschreibung:

Sanitär Silikon ist eine Silikondichtungsmasse, acetatvernetzend, mit einer hervorragenden Haftung auf fast allen bauüblichen Untergründen und sehr guten Materialeigenschaften. Der Silikondichtstoff ist speziell für den Einsatz im Bereich Sanitär, Nasszellen und Küchen konzipiert und daher mit einem besonders stark und langanhaltenden Pilzschutz ausgerüstet.

Anwendungsbereiche:

Das Material ist speziell auf die Anforderungen des Sanitär-, Nasszellen- und Küchenbereichs. Sehr gute Haftung auf z.B. Glas, Fliesen, Keramik, glasierte Fliesen, Emaille, vielen Metallen (z.B.Aluminium, Stahl, Zink, Kupfer), auf lackiertem, lasiertem oder imprägnierten Holz und vielen Kunststoffen. Das FÖRCH Sanitär Silikon ist Acetatvernetzend, bei der Aushärtung werden geringe Mengen Essigsäure frei, die zu Korrosion bei Metallen und zu Reaktionen bei alkalischen Untergründen führen können. Für den Innenund Außenbereich. Nicht geeignet für den Aquarienbau und Unterwasserverfugungen, sowie für die Verwendungen bei Structural Glazing und selbstreinigendem Glas.

Umweltangaben:

Eigenschaft	Richtlinie	Werte	Nachweis
Emissionen	EMICODE	EC1+	EMICODE
	ISO 16000	0,50%	Herstellerdeklaration
Reach / SVHC	1907/2006/EG	JA < 0,1%	Herstellerdeklaration
Treibmittel / Ozonabbauende Stoffe	1005/2009/EG	kein Einsatz von halogenierten Treibmitteln	Herstellerdeklaration
Flammschutzmittel		halogenierten Flammschutzmitteln, Chlorparaffine, PBB, PBDE, TCEP <0,1%	Herstellerdeklaration
Weichmacher		Kein Einsatz von KWS- Weichmacher, Weichmacher 5- 10%	Herstellerdeklaration
Gefahrstoff- Klassifizierung	GISCODE	DSE20 / Silikon-Dichtstoffe, Essigsystem (Acetat-System)	Herstellerdeklaration

Angaben für Gebäudezertifizierungen nach DGNB V23.1 – Anlage 1:

Nr.		Bezugsnorm / Anforderung	Qualitäts stufe 1		Qualitäts stufe 3	
11	Verklebungen und Abdichtungen im Innenraum nicht betrachtet werden hier die Bereiche Glasbau, Fassade und Brandschutz	GISCODE, EMICODE	Ja	Ja	Ja	Ja
13	Montagekleb- und Dichtstoffe an der Fassade, Fenstern und Außentüren	Chlorparaffine / EMICODE	Ja	Ja	Ja	Ja

Angaben für Gebäudezertifizierungen nach QNG - Schadstoffvermeidung in Baumaterialien:

Position	Bauproduktgruppe	QNG Anforderung	Erfüllt Ja/Nein
4.1	(Acrylate und	Chlorparaffine ≤ 0,10 %; Deklaration biozider Wirkstoffe in Silikonen	Ja

Die Angaben auf diesem Nachhaltigkeitsdatenblatt wurden nach bestem Wissen und Gewissen - basierend auf dem Wissenstand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung - erstellt. FÖRCH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der bereitgestellten Informationen. Jegliche Nutzung der Informationen erfolgt auf eigenes Risiko des Nutzers.

Die Informationen dienen lediglich als Richtlinie für eine sichere Handhabung, Verwendung, Verarbeitung, Lagerung und Entsorgung und stellen weder eine Gewährleistung oder Qualitätsspezifikation noch stellen sie irgendeine rechtliche, planerische oder sonstige Beratung dar. FÖRCH haftet nicht für etwaige Schäden, die durch die Verwendung oder Nichtverfügbarkeit dieser Informationen entstehen. Es obliegt dem Nutzer, die Informationen zu überprüfen und gegebenenfalls fachkundigen Rat einzuholen. FÖRCH behält sich das Recht vor, die Informationen auf diesem Nachhaltigkeitsdatenblatt jederzeit ohne vorherige Ankündigung zu ändern oder zu aktualisieren.